


**Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, ICO: 284 36 024, Česká republika**

Vlastnost	Hliníkové zdvižně-posuvné dveře, typ METALIC PATIO Plus, systém AA3572			
	dvojkolej. dveře S<2,3m <sup>2</sup> dvojsklo Ug=1,1	dvojkolej. dveře S<2,3m <sup>2</sup> trojsklo Ug=0,6	dvojkolej. dveře S>2,3m <sup>2</sup> dvojsklo Ug=1,1	dvojkolej. dveře S>2,3m <sup>2</sup> trojsklo Ug=0,6
Zatížení větrem	C2/B3	C2/B3	C2/B3	C2/B3
Vodotěsnost	7A	7A	7A	7A
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	NPD	NPD	NPD
Souč.prostupu tepla	$U_W = 1,8 \text{ W/m}^2.\text{K}$	$U_W = 1,4 \text{ W/m}^2.\text{K}$	$U_W = 1,6 \text{ W/m}^2.\text{K}$	$U_W = 1,1 \text{ W/m}^2.\text{K}$
Sv.činitel prostupu	0,78	0,69	0,78	0,69
Solární faktor	0,61	0,47	0,61	0,47
Průvzdušnost	4	4	4	4

Vlastnost	Hliníkové zdvižně-posuvné dveře, typ METALIC PATIO Plus, systém AA3572 MONORAIL			
	jednokolej. dveře S<2,3m <sup>2</sup> dvojsklo Ug=1,1	jednokolej. dveře S<2,3m <sup>2</sup> trojsklo Ug=0,6	jednokolej. dveře S>2,3m <sup>2</sup> dvojsklo Ug=1,1	jednokolej. dveře S>2,3m <sup>2</sup> trojsklo Ug=0,6
Zatížení větrem	C2/B3	C2/B3	C2/B3	C2/B3
Vodotěsnost	7A	7A	7A	7A
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	NPD	NPD	NPD
Souč.prostupu tepla	$U_W = 1,6 \text{ W/m}^2.\text{K}$	$U_W = 1,2 \text{ W/m}^2.\text{K}$	$U_W = 1,4 \text{ W/m}^2.\text{K}$	$U_W = 1,0 \text{ W/m}^2.\text{K}$
Sv.činitel prostupu	0,78	0,69	0,78	0,69
Solární faktor	0,61	0,47	0,61	0,47
Průvzdušnost	4	4	4	4

Radiční vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Praze dne 23.05.2014

  
Ing. Milena Tomčíková  
produktový manažér