

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Plastová okna a balkónové dveře, typ PASIV EVO		
	jednokřídlové okno	dvojkřídlové okno	balkónové dveře
Zatížení větrem	CE ₂₈₀₀ /BE ₂₈₀₀	CE ₂₄₀₀ /BE ₂₄₀₀	C4/B4
Vodotěsnost	E ₁₀₅₀	E ₇₅₀	E ₁₀₅₀
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození		
Vzduchová neprůzvučnost	R _W = 33 (-1,-5) dB TZI2	se zasklením 4-16Ar-4	
	R _W = 37 (-2,-5) dB TZI3	se zasklením 6-18Ar-4	
	R _W = 38 (-1,-4) dB TZI3	se zasklením 8-16Ar-4	
	R _W = 40 (-1,-5) dB TZI4	se zasklením 8,8Stratophone-18Ar-4	
	R _W = 41 (-2,-6) dB TZI4	se zasklením 8,8Stratophone-16Ar-6	
	R _W = 42 (-1,-4) dB TZI4	se zasklením 8,8Stratophone-16Ar-8	
	R _W = 45 (-1,-5) dB TZI5	se zasklením 12,8Stratophone-18Ar-Stratophone8,8	
	R _W = 34 (-1,-6) dB TZI2	se zasklením 4-18Ar-4-18Ar-4	
	R _W = 37 (-1,-5) dB TZI3	se zasklením 6-18Ar-4-16Ar-4	
	R _W = 39 (-1,-4) dB TZI3	se zasklením 8-16Ar-4-16Ar-4	
	R _W = 41 (-1,-4) dB TZI4	se zasklením 8,8Stratophone-16Ar-4-14Ar-4	
	R _W = 42 (-1,-4) dB TZI4	se zasklením 8,8Stratophone-14Ar-4-14Ar-6	
R _W = 44 (-1,-4) dB TZI4	se zasklením 8,8Stratophone-12Ar-6-12Ar-8,8Stratophone		
Součinitel prostupu tepla oknem U _w	U _w = 1,1 W/m ² .K	se zasklením U _g = 1,1 W/m ² .K, TGI	
	U _w = 1,0 W/m ² .K	se zasklením U _g = 1,0 W/m ² .K, TGI	
	U _w = 0,84 W/m ² .K	se zasklením U _g = 0,7 W/m ² .K, TGI	
	U _w = 0,77 W/m ² .K	se zasklením U _g = 0,6 W/m ² .K, TGI	
	U _w = 0,70 W/m ² .K	se zasklením U _g = 0,5 W/m ² .K, TGI	
Světelný činitel prostupu	0,82	se zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K	
	0,77	se zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K	
	0,74	se zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,5 W/m ² .K (Clearlite + 2x TOP)	
Solární faktor	0,64	se zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K	
	0,57	se zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K	
	0,52	se zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,5 W/m ² .K (Clearlite + 2x TOP)	
Průzvučnost	4	4	4

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 1.1.2021



Ing. Jiří Korbelař
manažer technického vývoje