

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Typ DESIGN 94, RD KLASIK 94, NOVODESIGN 94	
	jednokřídlové dveře	dvojkřídlové dveře
Zatížení větrem	CE₂₈₀₀	C3
Vodotěsnost	4A	2A
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Vzduchová neprůzvučnost R _w	NPD	
Součinitel prostupu tepla dveřmi U _d	U _d = 1,2 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,1 W/m ² .K, dveře DESIGN 94	
	U _d = 1,1 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,0 W/m ² .K, dveře DESIGN 94	
	U _d = 0,93 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,6 W/m ² .K, dveře DESIGN 94	
	U _d = 0,88 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,5 W/m ² .K, dveře DESIGN 94, RD KLASIK 94	
	U _d = 0,94 W/m ² .K s výplní PUR 34 U _p = 0,79 W/m ² .K, dveře DESIGN 94	
	U _d ≥ 0,94 W/m ² .K s výplní PUR 42 U _p = 0,79 W/m ² .K, dveře DESIGN 94 (uvedená hodnota je bez prosklení)	
	U _d = 0,82 W/m ² .K s výplní PUR 48 U _p = 0,55 W/m ² .K, dveře DESIGN 94, RD KLASIK 94	
	U _d ≥ 0,79 W/m ² .K s dveřovkou 94mm U _p = 0,73 W/m ² .K, dveře NOVODESIGN 94 (uvedená hodnota je bez prosklení)	
Světelný činitel prostupu	0,82 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K	
	0,77 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K	
	0,74 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g = 0,6 W/m ² .K	
	0,74 se zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,5 W/m ² .K	
Solární faktor	0,64 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K	
	0,57 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K	
	0,52 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g = 0,6 W/m ² .K	
	0,52 se zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,5 W/m ² .K	
Průzvučnost	4	3

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 1.1.2021



Ing. Jiří Korbělář
manažer technického vývoje