

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Hliníkové vchodové dveře, typ METALIC PANEL, prosklené, poloprosklené nebo plné	
	jednokřídlové dveře	dvoukřídlové dveře
Zatížení větrem	C2	
Vodotěsnost	3A (dovnitř otev.) 4A (ven otev.)	2A
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Vzduchová neprůzvučnost R_w	$R_w = 38$ (-1,-4) dB TZI3 se zasklením 10-16Ar-4	
Součinitel prostupu tepla dveřmi U_d	$U_d = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	se zasklením $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	$U_d = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	se zasklením $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	$U_d = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	s barevnou PUR deskou tloušťky 24mm $U_v = 1,15 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	$U_d = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	s bílou PUR deskou a AL plechem tloušťky 24mm $U_v = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	$U_d = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	s bílou PUR deskou tloušťky 24mm $U_v = 1,26 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	$U_d = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	s bílou PUR deskou tloušťky 40mm $U_v = 0,61 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	$U_d = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	s barevnou PUR deskou tloušťky 40mm $U_v = 0,63 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Světelný činitel prostupu	0,82	se zasklením 4-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,77	se zasklením 4-16-4 $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,81	se zasklením 6-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,79	se zasklením 10-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,81	se zasklením 6,4(331)-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,81	se zasklením 6,8(332)-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,80	se zasklením 6,4(331)-16-6,4(331) $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,80	se zasklením 9,6(444)-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Solární faktor	0,64	se zasklením 4-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,57	se zasklením 4-16-4 $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,63	se zasklením 6-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,61	se zasklením 10-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,59	se zasklením 6,4(331)-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,58	se zasklením 6,8(332)-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,59	se zasklením 6,4(331)-16-6,4(331) $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,57	se zasklením 9,6(444)-16-4 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Průvzdušnost	2	

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 17.5.2019



Ing. Jiří Korbelař
manažer technického vývoje