

Prohlášení o vlastnostech

č. 73b/2014

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

Dřevohliníkové (vnější) vchodové dveře systém IV96 - profil DH78

ALU DESIGN CLASSIC VD96

Identifikační kód výrobku:
(C.....A .../...)

Použití výrobku ve stavbě:

Dveře – s průhlednou nebo neprůhlednou výplní jsou určeny pro průchod pěších osob, oddělují vnější klima od vnitřního klimatu budovy, uzavírající průchodní otvory ve vnějších a případně vnitřních stěnách.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeh
IČ: 284 36 024
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o určení typu výrobku č.1020-CPR-010033555, který vydal dne 30.7.2014 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Označený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČ 000 15 679.

Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A2:

Parametr	Typ ALU DESIGN CLASSIC VD96	
	jednokřídlové dveře	dvoukřídlové dveře
Zatížení větrem	CE ₂₄₀₀	C3
Vodotěsnost	4A	2A
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Vzduchová neprůzvučnost R _w	NPD	
Součinitel prostupu tepla	Ud = 1,2 W/m ² .K se zasklením Ug = 1,1 W/m ² .K, Chromatech Ultra F	
	Ud = 1,3 W/m ² .K se zasklením Ug = 1,1 W/m ² .K, TGI Spacer	
	Ud = 1,2 W/m ² .K se zasklením Ug = 1,0 W/m ² .K, Chromatech Ultra F, TGI Spacer	
	Ud = 0,99 W/m ² .K se zasklením Ug = 0,7 W/m ² .K, Chromatech Ultra F, TGI Spacer	
	Ud = 0,94 W/m ² .K se zasklením Ug = 0,6 W/m ² .K, Chromatech Ultra F, TGI Spacer	
	Ud = 0,89 W/m ² .K se zasklením Ug = 0,5 W/m ² .K, Chromatech Ultra F, TGI Spacer	
	Ud = 1,2 W/m ² .K s PUR deskou tloušťky 24mm Up = 1,15 W/m ² .K,	
	Ud = 0,88 W/m ² .K s PUR deskou tloušťky 40mm Up = 0,66 W/m ² .K,	
Ud ≥ 0,97 W/m ² .K s dveřovkou 78mm Up = 0,84 W/m ² .K, (uvedená hodnota je bez prosklení)		
Světelný činitel prostupu	0,82 se zasklením 4-16-4 Ug = 1,1 W/m ² .K	
	0,77 se zasklením 4-16-4 Ug = 1,0 W/m ² .K	
	0,74 se zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,7 W/m ² .K	
	0,74 se zasklením 4-14-4-14-4 Ug = 0,6 W/m ² .K	
	0,74 se zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,5 W/m ² .K (Krypton)	
Solární faktor	0,64 se zasklením 4-16-4 Ug = 1,1 W/m ² .K	
	0,57 se zasklením 4-16-4 Ug = 1,0 W/m ² .K	
	0,53 se zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,7 W/m ² .K	
	0,53 se zasklením 4-14-4-14-4 Ug = 0,6 W/m ² .K	
	0,53 se zasklením 4-12-4-12-4 Ug = 0,5 W/m ² .K (Krypton)	
Průvzdušnost	4	3

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Toušev dne 1.4.2019



Ing. Jiří Korbelář
manažer technického vývoje